

# OIOUBL Kodeliste

OIOUBL CatalogueDocumentTypeCode

K05

Version 1.2

11. september 2014



Published under Creative Commons license, attribution 2.0 

## *Kolofon*

### **Kontakt:**

Digitaliseringsstyrelsen

E-mail: [olema@digst.dk](mailto:olema@digst.dk)

**OIOUBL Version 2.02  
September 2014**

**Digitaliseringsstyrelsen**

Landgreven 4  
Postboks 2193  
DK-1017 København K  
Phone +45 3392 8000  
<http://www.digst.dk>

# Indholdsfortegnelse

1. Indledning.....	4
2. Identifikation.....	4
3. Værdier.....	5

# 1. Indledning

En kodeliste er en oversigt over, hvilke gyldige værdier et givet felt i OIOUBL må have. Kodelisterne bruges i vid udstrækning i OIOUBL. Dels for at gøre det enklere for brugene at udfylde felterne ud fra en liste af valgmuligheder, og dels for at sikre en ensartet brug af felterne, og dermed muligheden for at der kan laves kontrol af og stødes logik på felterne i de enkelte systemer. Målet er således at opnå fuld automatisk behandling af fremsendte data og dermed mindske behovet for manuelle arbejdsgange. OIOUBL opererer med fire typer af koder:

1. Statiske koder, der er indlejret i standarden.

Det drejer sig om mængdeenheder (UOM), valutakoder, sprogkoder og mimetyper, som valideres i UBL 2.0 skemaet. Værdierne fra disse kodelister angives i attributter, og skal relateres til værdien i feltet f.eks. `<cbc:Price currencyID="DKK">20.00</cbc:Price>`, hvor prisen er 20.00 Danske kroner.

2. Offentlige kendte koder, der kan opdateres,

F.eks. kan ISO 4217, som er valutakoder, også angives som værdien af et felt, `<cbc:PricingCurrencyCode>DKK</cbc:PricingCurrencyCode>`,

3. OIOUBL definerede koder, der kan opdateres

Til den danske OIOUBL tilpasning er der udarbejdet en række kodelister, f.eks. TaxSchemeID (Ref. K18). OIOUBL kodelister identificeres ved en urn, og refereres til fra attributterne af de pågældende felter. Ud fra Id'et er det muligt at se, hvilken type kodeliste der er tale om f.eks. `<cbc:TaxTypeCode listURI="urn:oioubl:codelist:taxtypecode-1.0">VAT</cbc:TaxTypeCode>`  
I nogle tilfælde er referencen til en kodeliste betinget af en efterfølgende kvalifikator (her anvendes en scheme-uri). Det gælder f.eks. ved identifikationen af forretningsparter, hvor en kodeliste angiver de gyldige Id'er der må anvendes til at identificere en part, og i kvalifikatoren angives hvilket af de pågældende Id'er der er anvendt f.eks. `<PartyIdentification><ID schemeName="CVR" schemeDataUri="urn:oioubl:scheme:partyidentification-1.0" > DK12345678</ID></PartyIdentification>`

4. Bilateralt aftalte koder

To parter kan internt aftale, at udveksle et bestemt kodesæt. Her definerer parterne deres egen kodeliste.

## 2. Identifikation

<b>Identifikation</b>	urn:oioubl:codelist:cataloguedocumenttypecode-1.2
<b>Kortnavn</b>	CatalogueDocumentTypeCode
<b>Beskrivelse</b>	CatalogueDocumentTypeCode for Denmark
<b>Version</b>	1.2
<b>CanonicalUri</b>	urn:oioubl:codelist:cataloguedocumenttypecode
<b>CanonicalVersionUri</b>	urn:oioubl:codelist:cataloguedocumenttypecode-1.2
<b>Sidst opdateret</b>	15-09-14

### 3. Værdier

Værdi	Navn	DK-Navn	Beskrivelse
Brochure	Brochure	Brochure	Brochure
Drawing	Drawing	Tegning	Tegning
Picture	Picture	Billede	Billede
ProductSheet	ProductSheet	Produktblad	Produktblad
PictureURL	PictureURL	BilledURL	BilledURL